



LaserBase MF6550

Caractéristiques techniques

Machine Type	Multifonction laser à plat
Available Functions	MF6580PL : impression, numérisation, télécopie et copie + réseau MF6550/6560PL : impression, numérisation, télécopie et copie MF6530/6540PL : impression, numérisation et copie
Paper Scanning Type	À plat et chargeur automatique de documents
Body Colour	Blanc titane
Printing Method	Impression laser en noir
Print Speed	22 ppm
Print Resolution	600 x 600 dpi
Print Memory	128 Mo : MF6540PL/6560PL/6580PL 64 Mo : MF6530/6560
Cartridges	CRG 706 (tentative)
Yield	NC
Smoothing (dpi)	1200 x 600 dpi
Paper Capacity	500 feuilles
Paper Size	A4, LTR, LGL, enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-5)
Printing Width	216 mm
Toner Saver Mode	Non disponible
Standalone Fax	Oui
PC Fax	Oui (TX uniquement)
Transmission Speed	Environ 3 sec. par page ¹
Modem Speed	Super G3 33,6 Kbps
Compression method	MH, MR, MMR, JBIG
Fax Resolution	Standard, fin, super-fin, ultra-fin
Image Processing System	UHQ
Halftone	256 niveaux de gris
Automatic Document Feeder	50 pages
Memory Transmission	Oui
FAX Memory	1280 pages ¹ maxi. (20 Mo) pour les MF6560PL/6580PL 256 pages ¹ maxi. (4 Mo) pour les MF6550
Memory Back Up	Oui (durée : 1 heure)
Dual Access	Oui
One Touch Dials	23
Coded Dials	100

Downloads
Documentations commerciales
Pilotes et Logiciels
Cartridges

Produits associés
Copieurs personnels analogiques
Fax Bulle d'encre
Fax Laser
Multifonctions laser

Group Dial	122
Redial	Oui
Answering Machine Hook Up	Oui
Remote Reception	Oui
Sequential Broadcast	Oui (destinations : 124, durée de pré-sélection : 1)
Error Correction Mode (ECM)	Oui
Memory Reception	Oui
Polling	Oui
Scanner Type	Couleur
Scanner Resolution	600 x600 dpi optique 9600*9600 dpi optimisée
Colour Scanning Depth	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Greyscale Gradation	8 bits
Compatibility	TWAIN, WIA
OCR Bundle	Oui
Copy Resolution	1200 x 600 dpi (lissage)
Copy Modes	Texte, photo, texte et photo
Copy Speed	22 copies par minute
Multipe Copy	Jusqu'à 99 copies
Zoom Ratio	50-200%
First Copy Output Time (FCOT)	Environ 8 secondes
Other Features	Copie 2 en 1, copie recto verso
Interface Type	USB 2.0 Haute-vitesse
Software Supported OS	Windows 98/Me/2000/XP
System Requirements	TBD
FAX Drivers	Oui
Printer Drivers	Oui
Scan Drivers	Oui
Scan to E-mail	Numérisation en PDF, numérisation avec reconnaissance des caractères
Bundled Software	Presto!PageManager, Scansoft OmniPage SE
Number of Language (LCD message)	24 langues (anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, norvégien, néerlandais, finlandais, danois, portugais, slovène, roumain, tchèque, hongrois, russe, polonais, grec, estonien, croate, bulgare, turc, slovaque, catalan)
Dimensions without Trays (WxDxH)	520 mm x 420 mm x 451,9 mm
Dimensions with Trays (WxDxH)	520 mm x 420 mm x 481,4 mm
Weight	Environ 24 kg
Power Source/Power Comsuption	AC 200-240 V, 50-60 Hz
Accoustic Noise Levels	Maxi. : environ 860 W Veille : Environ 20 W

Ess: moins de 5 W

* Bien sûr, vous pouvez | © Copyright | Mentions légales