



## PIXMA MX700 (Nouveau)

Spécifications Techniques

Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie, télécopie, chargeur automatique de documents 30 pages et impression directe depuis un appareil photo
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp
Moteur d'impression	Jet d'encre 4 encres avec micro-buses 2 pl et tête d'impression FINE
Vitesse d'impression photo (en secondes)	10 x 15 cm sans marge : environ 46 secondes (Standard)
Vitesse d'impression en noir et blanc	Jusqu'à 30 ppm (maxi), 14,6 ppm (Standard)
Vitesse d'impression en couleurs	Texte et graphiques : jusqu'à 22 ppm (maxi), 10,9 ppm (Standard)
Configuration des cartouches d'encre	Technologie à encre unique : 4 réservoirs individuels (PGI-5BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y) Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet <a href="http://www.canon-europe.com/ink/yield">www.canon-europe.com/ink/yield</a>
Autonomie en encre noire	505 pages (PGI-5BK), 3 835 photos* (PGI-5BK) <sup>1</sup>
Autonomie en encre couleur	Cyan (CLI-8C) : 910 pages, magenta (CLI-8M) : 665 pages, jaune (CLI-8Y) : 685 pages <sup>1</sup> Cyan (CLI-8C) : 424 photos, magenta (CLI-8M) : 287 photos, jaune (CLI-8Y) : 299 photos <sup>1</sup>
Papiers et supports	Papier ordinaire, Enveloppes, Papier photo Pro (PR-101), Papier photo glacé extra (PP-101/PP-201), Papier photo extra recto/verso (PP-101D), Papier photo semi-glacé extra (SG-101/SG-201), Papier photo glacé (GP-401), Papier photo glacé pour usage quotidien (GP-501), Papier mat (MP-101), Papier haute résolution (HR-101N), Papier transfert T-shirt (TR-301), Autocollants (PS-101), Papier blanc Super (SW-201)
Formats d'impression	Bac arrière : maxi 150 feuilles Alimentation avant : maxi 100 feuilles
Formats d'impression	Bac arrière : A4, B5, A5, Lettre, Légal, Enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Carte de crédit (54 x 86 mm) Bac avant : A4, Letter, B5
Grammage	Bac arrière : 64 à 105 g/m <sup>2</sup> et support spécial Canon pris en charge jusqu'à 273 g/m <sup>2</sup> Bac avant : 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Impression recto verso	Disponible par chargement manuel avec du Papier photo extra recto/verso, papier blanc Super ou papier standard au format A4, B5, A5, Lettre et 13 x 18 cm (Windows uniquement)
Impression sans marge	Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et formats carte de crédit)
Interface et connectivité appareil photo	Port imprimante directe : impression directe depuis un

Pilotes et Logiciels ▶

Cliquez ici

Inks, papers &amp; accessories

Canon inks &amp; papers

Page yields

Networking Units

Support

Technical support

Brochure downloads

Driver download

Impression directe depuis une carte mémoire	<p>appareil photo ou un caméscope numérique compatible PictBridge.</p> <p>CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card® et MultiMediaCard™</p> <p>xD-PictureCard™ 1, Memory Stick Duo™ 1, Memory Stick PRO Duo™ 1, RS-MMC™(V3.31) 1, miniSD™ 1 et microSD™ 1.</p> <p>Fonctionnalités : impression d'une seule photo (imprime uniquement la photo affichée), impression de plusieurs photos (sélectionnez plusieurs images, ainsi que le nombre de copies pour chaque image), index d'images, planche-contact 35-Plus, impression de toutes les photos, impression DPOF, impression avec mise en page, impression d'autocollants, impression des informations de prise de vues, diaporama, impression du numéro de fichier et de la date.</p> <p>Améliorations de l'image : Correction d'image auto, Vivid photo, Photo Optimizer PRO, Réduction du bruit, Eclaircissement des visages, Luminosité, Contraste, Teinte (tons chair), Sépia/effet dessin, Réduction des yeux rouges, Image Optimizer.</p>
Autres	<p>Fonctionnalités pilote : Photo Optimizer PRO (Windows uniquement), Image Optimizer (Windows uniquement), Réduction du bruit sur les photos, Vivid Photo</p>
Fax autonome	Oui
Télécopieur PC	<p>Windows : via modem télécopieur (imprimante multifonctions)*,</p> <p>Mac : n/a</p> <p>*1 emplacement, transmission noir et blanc uniquement</p>
Fax couleur (compatible ITU-T.30E)	Oui
Vitesse de transmission mono/couleurs	<p>Noir et blanc : environ 3 secondes/page (33,6 kbps) (lors de la réception du classement standard des télécopies Canon n°1, en mode Standard)</p> <p>Couleur : environ 1 min/page (33,6 kbps) (lors de la réception de la feuille de test standard des télécopies couleur Canon)</p>
Vitesse de modem	33,6 k/31,2 k/28,8 k/26,4 k/24 k/21,6 k/19,2 k/16,8 k/14,4 k/12 k/9,6 k/7,2 k/4,8 k/2,4 kbps (redémarrage automatique après défaillance)
Méthode de compression mono/couleurs	<p>Noir et blanc : MH, MR, MMR</p> <p>Couleur : JPEG</p>
Résolution de fax	<p>Noir et blanc : 8 lignes/mm x 3,85 lignes/mm (standard), 8 lignes/mm x 7,7 lignes/mm (supérieur),</p> <p>Couleur : 200 x 200 ppp</p>
Système de traitement d'image	UHQ
Demi-teintes	<p>Noir et blanc : 256 niveaux.</p> <p>Couleur : 24 bits (impression couleur) (RVB : 8 bits par canal)</p>
Chargeur automatique de documents, Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 30 pages (recto)
Mémoire d'émission	Oui
Mémoire de fax	Jusqu'à 100 pages (lors de la réception du classement standard des télécopies Canon n°1, en mode

	Standard)
Double accès	Oui
Numéros codés	40 emplacements codés
Rappel	Oui
Commutation auto FAX/Tél	Oui (manuel)
Prise de ligne par répondeur	Oui
Réception à distance	Oui
Mode correction d'erreur (ECM)	Oui, compatibilité ITU-T T.30
Combiné	Non
Rapports	Rapport d'activité, liste des numéros de téléphone à numérotation abrégée codée, liste des données utilisateur, liste mémoire, TX (rapport d'émission), RX (rapport de réception)
Type de scanner	Scanner couleur à plat avec capteur CIS et chargeur automatique de documents
Chargeur auto de documents	Oui, jusqu'à 30 pages
Résolution de numérisation optique	Jusqu'à 2 400 x 4 800 ppp
Résolution de numérisation numérique	Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de couleurs	48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
Demi-teintes/échelle de gris	16/8 bits
Compatibilité	TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista)
Largeur de numérisation	A4/LTR/Légal (chargeur automatique de documents uniquement)
Bundle OCR	Oui (ScanSoft OmniPage SE OCR)
Autres	Numérisation push, numérisation multiple, création et édition de PDF*, débramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections en numérisation de photos (copie restaurée, atténuation du grain, suppression des poussières et des rayures, correction de contre-jour, teinte auto), correction des ombres de gouttière * Fonction de MP Navigator
Copie couleur/photo	Oui
Vitesse de copie en couleurs	Environ 28 secondes <sup>1</sup>
Vitesse de copie d'une photo 10x15cm sans marge	Environ 49 secondes <sup>1</sup>
Vitesse de copie en noir et blanc	Jusqu'à 30 cpm
Vitesse de copie en couleurs	Jusqu'à 20 cpm
Copie multiple	1 à 99 copies
Zoom	25 - 400 % par incréments de 1 % et préréglages
Autres	Chargeur automatique de documents jusqu'à 30 pages Densité automatique (copie AE), réglage manuel de la densité, copie avec répétition d'image, copie ajustée à la page, copie sans marge, copie sur autocollants, copie 2-en-1, copie 4-en-1, copie avec effacement du cadre, copie restaurée, tri (copies classées)
Type d'interface - PC	USB 2.0 haut débit <sup>1</sup> Ethernet : IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T), 10/100 Mbps (commutation auto)
Type d'interface - Téléphone portable avec appareil photo intégré / PDA	Impression photo via PictBridge
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Vista™ / Windows XP SP1, SP2 / Windows 2000 Professionnel SP2, SP3, SP4 Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

Système d'exploitation requis	Windows ® Vista™, XP, 2000 Professionnel / Internet Explorer 6.0 / Pentium ® II 300 MHz avec processeurs compatibles / 128 Mo RAM / 800 Mo d'espace sur le disque dur / lecteur de CD-ROM / affichage 1024 x 768 Mac OS X v.10.4 / Safari / processeur Intel ®, PowerPC G3 / 256 Mo RAM / 700 Mo d'espace sur le disque dur* / lecteur de CD-ROM / affichage 1024 x 768 Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 / Safari / processeur Intel ®, PowerPC G3 / 128 Mo RAM / 700 Mo d'espace sur le disque dur* / lecteur de CD-ROM / affichage 1024 x 768 *Si EPP EX pour Mac non inclus, l'espace sur le disque dur est de 450 Mo
Logiciels fournis	MP Navigator EX, Easy-PhotoPrint EX*, ScanSoft OmniPage SE (logiciel de reconnaissance des caractères), NewSoft Presto! PageManager (Windows uniquement) * EPP EX pour Mac : disponible au téléchargement sur le site Web de Canon
Dimensions (L x P x H)	480 x 463 x 239 mm
Nombre de langues (messages sur LCD)	20 langues disponibles : japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finlandais, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovène, turc, chinois simplifié, grec
Température	Températures de fonctionnement : 5° - 35° C
Humidité	Taux d'humidité en fonctionnement : 10 à 90 % d'HR (pas de condensation)
Niveaux sonores	Impression : environ 36,5 dB(A) en mode meilleure qualité sur Papier Photo Pro Copie : environ 37 dB(A) en mode meilleure qualité sur Papier Photo Pro
Poids	Environ 10,4 Kg
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Consommation	Veille : environ 4,5 W (avec lampe de numérisation éteinte) Arrêt : environ 1,2 W, Copie : environ 21 W <sup>1</sup>
Résolution d'impression	<sup>1</sup> Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4 800 pouce
Autonomie en encre noire	<sup>1</sup> Durée de vie du réservoir d'encre noire : impression document couleur ISO/IEC 24712:2006. Conformément à la norme ISO/IEC 24711:2006. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
Autonomie en encre couleur	<sup>1</sup> Impression en continu de photos standard Canon sur Papier photo glacé extra 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) avec les paramètres par défaut du Papier photo glacé extra avec un pilote d'imprimante pour Windows Vista en mode impression sans marge et le Home Premium Photo Gallery de Windows Vista. Valeur déterminée selon la méthode standard de Canon relative à la norme ISO/IEC 24711:2006.
Impression directe depuis une carte mémoire	<sup>1</sup> En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni).
Vitesse de copie en couleurs	<sup>1</sup> La vitesse de copie du document est basée sur un réglage par défaut lors de la copie du schéma « ISO/IEC FCD24712:2006 - Newsletter » (données numériques imprimées en offset) sur papier ordinaire.
Vitesse de copie d'une photo 10x15cm sans marge	<sup>1</sup> La vitesse de copie des tirages 10 x 15 cm sans marge est basée sur un réglage par défaut lors de la copie de la photo « ISO/JIS-SCID N2 » (données numériques imprimées par imprimante jet d'encre) sur papier photo glacé extra 10 x 15.
Type d'interface - PC	<sup>1</sup> Operation can only be guaranteed on a PC with built-in USB or USB 2.0 Hi-Speed Port and pre-

installed Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Me or Windows 98.  
Consommation <sup>1</sup> Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du papier ordinaire au format A4 en mode standard.

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Vitesse d'impression de photos 10 x 15 cm, sans marge, de qualité professionnelle, basée sur les paramètres du pilote standard avec du Papier photo glacé extra Canon.

Vitesse d'impression (ppm) basée sur le motif standard Canon. La vitesse d'impression peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel,

la complexité du document, le mode d'impression, la couverture par pages, le type de papier utilisé et ne tient pas compte de la durée de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

La vitesse de copie (cpm) est basée sur le modèle standard de Canon en « mode rapide » sur papier ordinaire.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

\* L'estimation du rendement supplémentaire / du rendement peut varier selon les textes/photos imprimés, les applications logicielles utilisées, le mode d'impression ou le type de papier utilisé.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pour plus d'informations sur ChromaLife100, consultez la page [www.canon-europe.com/chromalife100](http://www.canon-europe.com/chromalife100)

Deutsch | © Copyright 2007 | Conditions d'utilisation