



## LaserBase MF6530

### Caractéristiques techniques

<b>Machine Type</b>	Multifonction laser à plat
<b>Available Functions</b>	MF6580PL : impression, numérisation, télécopie et copie + réseau MF6550/6560PL : impression, numérisation, télécopie et copie MF6530/6540PL : impression, numérisation et copie
<b>Paper Scanning Type</b>	À plat et chargeur automatique de documents
<b>Body Colour</b>	Blanc titane
<b>Printing Method</b>	Impression laser en noir
<b>Print Speed</b>	22 ppm
<b>Print Resolution</b>	600 x 600 dpi
<b>Print Memory</b>	128 Mo : MF6540PL/6560PL/6580PL 64 Mo : MF6530/6560
<b>Cartridges</b>	CRG 706 (tentative)
<b>Yield</b>	NC
<b>Smoothing (dpi)</b>	1200 x 600 dpi
<b>Paper Capacity</b>	500 feuilles
<b>Paper Size</b>	A4, LTR, LGL, enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-5)
<b>Printing Width</b>	216 mm
<b>Toner Saver Mode</b>	Non disponible
<b>Standalone Fax</b>	Oui
<b>PC Fax</b>	Oui (TX uniquement)
<b>Transmission Speed</b>	Environ 3 sec. par page <sup>1</sup>
<b>Modem Speed</b>	Super G3 33,6 Kbps
<b>Compression method</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fax Resolution</b>	Standard, fin, super-fin, ultra-fin
<b>Image Processing System</b>	UHQ
<b>Halftone</b>	256 niveaux de gris
<b>Automatic Document Feeder</b>	50 pages
<b>Memory Transmission</b>	Oui
<b>FAX Memory</b>	1280 pages <sup>1</sup> maxi. (20 Mo) pour les MF6560PL/6580PL 256 pages <sup>1</sup> maxi. (4 Mo) pour les MF6550
<b>Memory Back Up</b>	Oui (durée : 1 heure)
<b>Dual Access</b>	Oui
<b>One Touch Dials</b>	23
<b>Coded Dials</b>	100

### Downloads

Documentations commerciales  
Pilotes et Logiciels  
Cartridges

### Produits associés

Copieurs personnels  
analogiques  
Fax Bulle d'encre  
Fax Laser  
Multifonctions laser

<b>Group Dial</b>	122
<b>Redial</b>	Oui
<b>Answering Machine Hook Up</b>	Oui
<b>Remote Reception</b>	Oui
<b>Sequential Broadcast</b>	Oui (destinations : 124, durée de pré-sélection : 1)
<b>Error Correction Mode (ECM)</b>	Oui
<b>Memory Reception</b>	Oui
<b>Polling</b>	Oui
<b>Scanner Type</b>	Couleur
<b>Scanner Resolution</b>	600 x600 dpi optique 9600*9600 dpi optimisée
<b>Colour Scanning Depth</b>	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
<b>Greyscale Gradation</b>	8 bits
<b>Compatibility</b>	TWAIN, WIA
<b>OCR Bundle</b>	Oui
<b>Copy Resolution</b>	1200 x 600 dpi (lissage)
<b>Copy Modes</b>	Texte, photo, texte et photo
<b>Copy Speed</b>	22 copies par minute
<b>Multiple Copy</b>	Jusqu'à 99 copies
<b>Zoom Ratio</b>	50-200%
<b>First Copy Output Time (FCOT)</b>	Environ 8 secondes
<b>Other Features</b>	Copie 2 en 1, copie recto verso
<b>Interface Type</b>	USB 2.0 Haute-vitesse
<b>Software Supported OS</b>	Windows 98/Me/2000/XP
<b>System Requirements</b>	TBD
<b>FAX Drivers</b>	Oui
<b>Printer Drivers</b>	Oui
<b>Scan Drivers</b>	Oui
<b>Scan to E-mail</b>	Numérisation en PDF, numérisation avec reconnaissance des caractères
<b>Bundled Software</b>	Presto!PageManager, Scansoft OmniPage SE
<b>Number of Language (LCD message)</b>	24 langues (anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, norvégien, néerlandais, finlandais, danois, portugais, slovène, roumain, tchèque, hongrois, russe, polonais, grec, estonien, croate, bulgare, turc, slovaque, catalan)
<b>Dimensions without Trays (WxDxH)</b>	520 mm x 420 mm x 451,9 mm
<b>Dimensions with Trays (WxDxH)</b>	520 mm x 420 mm x 481,4 mm
<b>Weight</b>	Environ 24 kg
<b>Power Source/Power Consumption</b>	AC 200-240 V, 50-60 Hz
<b>Acoustic Noise Levels</b>	Maxi. : environ 860 W Veille : Environ 20 W

---

Ess: moins de 5 W

\* Bien sûr, vous pouvez | © Copyright | Mentions légales