



PIXMA iP3500 (Nouveau)

Spécifications Techniques

Print Resolution	Jusqu'à 4800 ¹ x 1200 ppp
Print Engine	Jet d'encre 4 encres avec micro-buses de 2 pl minimum et tête d'impression FINE
Photo Lab Quality Speed	10 x 15 cm sans marge : environ 47 secondes (Std)
Mono Print Speed	Jusqu'à 25 ppm (maxi), 13,9 ppm (Std)
Colour Print Speed	Texte et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 10,4 ppm (Std)
Ink Cartridge Configuration	Technologie des réservoirs d'encre séparés : 4 réservoirs (PGI-5BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Black Ink Tank Life	510 pages (PGI-5BK) ¹ , 3 740 photos* (PGI-5BK) ²
Colour Ink Tank Life	Cyan : 900 pages (CLI-8C), Magenta : 675 pages (CLI-8M), Jaune : 690 pages (CLI-8Y) ¹ Cyan : 433 photos (CLI-8C), Magenta : 284 photos (CLI-8M), Jaune : 291 photos (CLI-8Y) ²
Media Type	Papier ordinaire, Enveloppes, Papier photo Pro (PR-101), Papier photo glacé extra (PP-101/PP-201), Papier photo extra recto/verso (PP-101D), Papier photo semi-glacé extra (SG-101/SG-201), Papier photo glacé (GP-401), Papier photo glacé pour usage quotidien (GP-501), Papier mat (MP-101), Papier haute résolution (HR-101N), Papier transfert T-shirt (TR-301), Autocollants (PS-101), Papier blanc Super (SW-201)
Media Input	Bac arrière : maxi 150 feuilles Alimentation avant : maxi 100 feuilles
Media Size	Chargeur : A4, B5, A5, Lettre, Légal, Enveloppes (format DL ou commercial 10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm (large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de crédit (54 x 86 mm) Alimentation avant : A4, Lettre, B5
Media Weight	Bac arrière : 64 à 105 g/m ² et support spécial Canon pris en charge jusqu'à 273 g/m ² Bac avant : 64 à 105 g/m ²
Two Sided Printing	Disponible par chargement manuel avec du Papier photo extra recto/verso, papier blanc Super ou

Pilotes et Logiciels ▶

Consommables ▶

Cliquez ici

Inks, papers & accessories

Canon inks & papers

Page yields

Networking Units

Support

Technical support

Brochure downloads

Driver download



	papier standard au format A4, B5, A5, Lettre et 13 x 18 cm (Windows uniquement)
Borderless Printing	Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm et tailles d'une carte de crédit)
Interface Type - PC	USB 2.0 haut débit ¹
Interface Type - Camera	Port d'imprimante directe : impression directe depuis un appareil photo ou un caméscope numérique compatible PictBridge.
Interface Type - Mobile Phone / PDA	Impression photo via PictBridge
Supported Operating System	Windows Vista / Windows XP SP1, SP2 / Windows 2000 Professionnel SP2, SP3, SP4 Mac OS X v.10.2.8 - v.10,4
Minimum System Requirements	Windows ® Vista™, XP, 2000 Professionnel / Internet Explorer 6.0 / Pentium ® II 300 MHz avec processeurs compatibles / 128 Mo RAM / 400 Mo d'espace sur le disque dur / lecteur de CD-ROM / affichage SVGA 800x600 Mac OS X v.10.4 / Safari / processeur Intel ®, PowerPC G3 / 256 Mo RAM / 200 Mo d'espace sur le disque dur / lecteur de CD-ROM / affichage SVGA 800x600 Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 / Safari / processeur Intel ®, PowerPC G3 / 128 Mo RAM / 200 Mo d'espace sur le disque dur / lecteur de CD-ROM / affichage SVGA 800x600
Driver Features	Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Mac : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Software Included	Windows : Easy-PhotoPrint EX, Mac : Easy-PhotoPrint EX (disponible au téléchargement sur le site Web de Canon)
Power Source	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Power Consumption	Veille : environ 0,8 W Arrêt : environ 0,4 W Impression : environ 11 W ¹
Temperature Range	Températures de fonctionnement : 5° - 35° C
Humidity	Taux d'humidité en fonctionnement: 10 à 90 % d'HR (pas de condensation)
Acoustic Noise Levels	Impression : environ 36,5 dB(A) en mode meilleure qualité sur Papier

Photo Pro et en alimentation bac arrière

Dimensions (W x D x H)	436 x 302 x 145 mm
Weight	Environ 4,9 kg
Print Resolution	¹ Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4 800 pouce
Black Ink Tank Life	¹ Impression ISO/IEC 24712:2006 document couleur. Valeur déclarée selon la norme ISO/IEC 24711:2006. Valeurs obtenues lors d'impressions continues. ² Impression en continu de photos standard Canon sur Papier photo glacé extra 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) avec les paramètres par défaut du Papier photo glacé extra avec un pilote d'imprimante pour Windows Vista en mode impression sans marge et le Home Premium Photo Gallery de Windows Vista. Valeur déterminée selon la méthode standard de Canon relative à la norme ISO/IEC 24711:2006.
Colour Ink Tank Life	¹ Impression ISO/IEC 24712:2006 document couleur. Valeur déclarée selon la norme ISO/IEC 24711:2006. Valeurs obtenues lors d'impressions continues. ² Impression en continu de photos standard Canon sur Papier photo glacé extra 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) avec les paramètres par défaut du Papier photo glacé extra avec un pilote d'imprimante pour Windows Vista en mode impression sans marge et le Home Premium Photo Gallery de Windows Vista. Valeur déterminée selon la méthode standard de Canon relative à la norme ISO/IEC 24711:2006.
Interface Type - PC	¹ Fonctionnement garanti uniquement sur un ordinateur équipé d'un port USB ou USB 2.0 Hi-Speed intégré et fonctionnant sous Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Me ou Windows 98.
Power Consumption	¹ When printing ISO/JIS-SCID N2 pattern bordered on A4 plain paper with the default settings.

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Vitesse d'impression de photos 10x15 cm, sans marge, de qualité égale à celle des laboratoires de développement, basée sur les paramètres du pilote standard avec du Papier photo glacé extra Canon.

Vitesse d'impression (ppm) basée sur le motif standard Canon qui ne prend pas en compte le temps de traitement des données de l'ordinateur hôte.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, l'interface, le logiciel,

la complexité du document, le mode d'impression, la couverture par page ou encore le type de papier utilisé.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

L'estimation du rendement supplémentaire ou du rendement peut varier selon les textes/photos imprimés, les applications logicielles utilisées, le mode d'impression ou le type de papier utilisé.

Pour plus d'informations sur ChromaLife100, consultez la page www.canon-europe.com/chromalife100

Caractéristiques CEL 130607

Deutsch | © Copyright 2007 | Conditions d'utilisation