



i-SENSYS MF4690PL

Spécifications Techniques

Type de machine	Laser MONOCHROME tout-en-un
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie, télécopie, chargeur automatique de documents, compatible réseau et fonction d'envoi
Type de numérisation et alimentation papier	Chargeur automatique de documents et scanner à plat
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Vitesse d'impression	20 pages par minute
Résolution d'impression	600 x 600 ppp (1 200 x 600 ppp amélioré)
Mémoire de l'imprimante	128 Mo
Cartouches	Cartouche tout-en-un FX-10
Autonomie	2 000 pages (couverture estimée à 5 %)
Lissage (dpi)	1 200 x 600 ppp
Capacité papier	Cassette de 250 feuilles (80 g/m ²) Bac multifonctions manuel d'une capacité de 10 feuilles (papier ordinaire, 80 g/m ²) , 1 feuille (transparent, enveloppe), bac de sortie d'une capacité de 100 feuilles
Paper Size	LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Codabar, DL, ISO-C5), (de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm)
Largeur d'impression	216 mm
Mode économie de toner	Oui
Télécopieur autonome	Oui
Télécopieur PC	Oui (émission uniquement)
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Vitesse du modem	Super G3 33,6 ko/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution de télécopie	Supérieur : 8 pels / mm x 7,7 lignes / mm Photo : 8 pels / mm x 7,7 lignes / mm Super fin : 8 pels / mm x 15,4 lignes / mm Super fin : 16 pels / mm x 15,4 lignes / mm Standard : 8 pels / mm x 3,85 lignes / mm
Système de traitement de l'image	UHQ (Ultra Haute Qualité) 256
Demi-teintes	256 niveaux de gris
Mémoire de transmission	Non
Mémoire télécopieur	512 pages
Mémoire de sauvegarde	Oui
Accès bidirectionnel	Oui
Numéros de composition à 1 touche	7
Numéros de composition codée	192
Composition groupée	198
Recomposition	Oui (automatique et manuel)

Pilotes et Logiciels ►

Sélection des produits

Petits bureaux et travailleurs à domicile

Downloads
Brochures
Pilotes et Logiciels
Cartridges
Produits associés
Imprimantes Laser
Faxes Laser
Copieurs personnels numériques

Extension pour répondeur	Oui
Réception à distance	Oui
Diffusion séquentielle	Oui (201emplacements max)
Mode de correction des erreurs (ECM)	Oui
Réception en mémoire	Oui
Type de scanner	CIS couleur
Résolution du scanner	600 x 600 ppp (9 600 x 9 600 amélioré)
Nuances de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256
Compatibilité	TWAIN, WIA
Bundle OCR	Oui
Résolution de copie	Mode TEXTE/PHOTO : 300 x 300 ppp Mode TEXTE, mode PHOTO, mode TEXTE/PHOTO + : 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte & Photo, Texte, Photo, Texte & Photo+
Vitesse de copie	20 copies par minute
Multi-copies	Jusqu'à 99 copies
Ratio de zoom	50-200 %
Première copie (FCOT)	8,5 secondes
Divers	Copie 2 sur 1, tri de la mémoire, économie de toner, agrandissement, réduction, zoom, fonction de copie recto-verso (1 ou 2 faces)
Type d'interface	USB 2.0 haut débit, 10/100 base Tx
Systèmes reconnus	Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 Server, VISTA
Pilotes Télécopieur	Oui
Pilotes d'imprimante	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT
Pilotes de scanner	Oui
Numérisation pour courriel	Oui (via réseau ou PC)
Logiciels fournis	Presto!PageManager, ScanSoft OmniPage SE
Nombre de langues (sur l'écran LCD)	17 (anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais, italien, slovène, suédois, finnois, norvégien, portugais, danois, hongrois, tchèque, russe, turque, polonais)
Dimensions sans bacs (L x P x H)	390 (L) x 532 (P) x 455 (H) mm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	A confirmer
Poids	Environ 13,4 Kg
Alimentation/Consommation	A confirmer
Niveaux sonores	A confirmer